Ficha Técnica

Castrol EDGE 5W-40

Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción

Descripción

Castrol EDGE con *Fluid Strength Technology*TM es la gama de lubricantes para motores más resistente y avanzada de Castrol. Su exclusiva capacidad para adaptar su resistencia le permite reducir el contacto entre las superficies metálicas producido a diferentes velocidades de conducción.

Castrol EDGE - reduce la fricción y maximiza la potencia de su motor.

Castrol EDGE 5W-40 le proporciona le proporciona la máxima confianza para poder exigir el máximo rendimiento motor de los propulsores modernos operando a elevadas rpm, motores de alta potencia sometidos a elevadas cargas y que requieren lubricantes de viscosidad más baja con un mayor nivel de protección.

Castrol EDGE 5W-40 ha sido probado para proporcionar un nivel de resistencia sobresaliente.

Una nueva tecnología que permite adaptar la resistencia del lubricante para responder a las necesidades de su motor.

Castrol EDGE. Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción.

Aplicación

Castrol EDGE 5W-40 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomienda un lubricante con la especificación ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SN/CF ó anterior y viscosidad 5W-40.

Castrol EDGE 5W-40 está aprobado por fabricantes lideres de automóviles. Consulte el manual de servicio del vehículo en los referente a especificaciones aprobadas de servicio.

**Castrol recomienda Castrol EDGE 5W-40 como producto apto para su uso en motores que requieran lubricantes GM/Opel dexos2, motores donde originalmente se requerian productos con las especificaciones GM LL-A-025 ó GM LL-B-025.*

Principales Ventajas

Castrol EDGE 5W-40:

- Mantiene el rendimiento máximo por más tiempo, incluso bajo presión.
- Maximiza el rendimiento del motor tanto en el corto como en el largo plazo.
- Proporciona un nivel insuperable de protección en todas las condiciones de conducción y temperaturas.
- Reduce la formación de depósitos en el motor ayudando a maximizar la respuesta de éste.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE 5W-40
Densidad Relativa @ 15ºC	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosidad Cinemática, 100ºC	ASTM D445	mm²/s	13.4
Viscosidad, CCS -30ºC (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6220
Viscosidad Cinemática, 40ºC	ASTM D445	mm²/s	81
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	169
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-45
Punto de Llama, PMCC	ASTM D93	°C	207
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.8

Especificaciones

ACEA A3/B3, A3/B4, C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S2
GM dexos2
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00/ 505 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Castrol, EDGE 5W-40 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A. , Engineering & Technical Support Avenida de Bruselas , 36 Parque Empresarial , Arroyo de la Vega 28.108 Alcobendas , Madrid
902 400 702
www.castrol.com/es